

**FRABO ADESIVI** SPA

## Technický list

rev.4, 04/07/2014

**Nábytkářský průmysl,  
čalounění****FRABO ADESIVI** spa  
20061 Carugate (Mi)  
via G.Garibaldi 76/78  
telefon (02) 9253631 (4 lines)  
telefax (02) 9252357  
Internet <http://www.frabo.it>

### PRODUKT **AQUAGUM<sup>®</sup> B/200-UV**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblast použití.....</b>         | Dvoukomponentní lepidlo ve spreji se specifickým použitím pro lepení pěnového polyetheru a polyurethanu k sobě, ke dřevu, tkaninám, okrajům, bavlněným materiálům, skleněným vláknům a podobným materiálům.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hlavní charakteristiky.....</b> | Produkt na bázi vody, bez rozpouštědel. Nehořlavý, netoxický.<br>Čas otevření od 0 do asi 30 minut. Hlavními charakteristikami produktu jsou: sprejování obou povrchů, skvělá teplotní odolnost, silné počáteční vytvrzení, vysoký obsah sušiny a výtěžek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Základ.....</b>                 | Modifikovaný kaučukový latex.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Barva.....</b>                  | Bílá až světle modrá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sušina.....</b>                 | 52,3 % (+/-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Viskozita.....</b>              | 15-65 mPas Brookfield, při 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kategorie.....</b>              | Nehořlavý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Výtěžek.....</b>                | cca 70/80 gr/m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Teplotní odolnost.....</b>      | 48 hodin po lepení a s povrchy při napětí: přes +70 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Aplikační nástroje.....</b>     | Speciální nízkotlaká sprejová pistol pro dvoukomponentní lepidla na bázi vody, s vnitřkem z nerezové oceli a tryskou o průměru 1–1,2 mm. Doporučujeme použít nízký tlak (1–1,5 atm) a tlakové systémy namísto čerpadel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Způsob použití.....</b>         | Aquagum B/200-UV by měl být aplikován spolu s našimi specifickými katalyzátory, za použití speciální externí míchací pistole. Ujistěte se, že materiály připravené k lepení jsou čisté a že neobsahují stopy prachu apod.; nasprejujte rovnoměrnou vrstvu lepidla na oba povrchy ze vzdálenosti asi 30 cm, poté okamžitě přiložte povrchy k sobě po dobu asi 30 minut; pro povrchy s nízkou absorpční kapacitou, jako je dřevotřísková deska, plast nebo kov, vyčkejte 3/5 minut před přiložením povrchů k sobě. Lepicí proces může být považován za hotový po 48 hodinách.                                    |
| <b>Čištění povrchu.....</b>        | K odstranění zbytků lepidla z povrchů doporučujeme vodu, jestliže je produkt vlhký, a PULITORE PER AQUAGUM, když je suchý.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Skladování.....</b>             | Asi 6 měsíců v uzavřeném, originálním balení při pokojové teplotě (+10/+30 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Balení.....</b>                 | Plechovky, barely a nádrže o čisté hmotnosti 28 kg, 230 kg a 1100 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Varování.....</b>               | Citlivý na intenzivní chlad, během zimy ponechte produkt ve vyhříváné místnosti. Jestliže produkt zamrzne (pod +5 °C), je nepoužitelný. Po použití pečlivě uzavřete nádoby, při kontaktu se vzduchem má lepidlo sklon tuhnout a stává se tak nepoužitelné. Vyvarujte se zdrojů tepla a přímému slunci. Komponenty před sprejováním nemíchejte. Lepidlový film má sklon žloutnout, jestliže je vystaven slunci.<br><br><b>Poměr mezi lepidlem a katalyzátorem ve sprejové fázi musí být zhruba 10/1. Jestliže lepíte kůži/tkaniny/syntetiku bílé nebo světlé barvy, kontaktujte předem FRABO ADESIVI S.p.A.</b> |

**Informace ohledně vlastností a aplikace produktu jsou pouze orientační. Jsou však založeny na experimentech a testech provedených v našich laboratořích, FRABO ADESIVI spa nijak negarantuje a odmítá veškerou zodpovědnost za jakékoli problémy, které by mohly vyplýnout z použití výše popsání produktu.**