



FRABO ADESIVI SPA

Technický list

rev.2, 14/10/2016

Nábytkářský průmysl, čalounění, matrace

FRABO ADESIVI spa
20061 Carugate (Mi)
via G.Garibaldi 76/78
telephone (02) 9253631 (4 lines)
telefax (02) 9252357
Internet <http://www.frabo.it>

PRODUKT **RESPAN K/8 E**

Oblast použití.....Termoplastické lepidlo na bázi kaučuku ve spreji, specificky určené pro lepení pěnového polystyrenu, polyetheru a polyuretanu k sobě, ke dřevu, korku, tkaninám, okrajům, bavlněným materiálům, skleněným vláknům, plastu apod. Částečně vhodný pro lepení izolačních materiálů při produkci sendvičových panelů.

Hlavními charakteristikami produktu jsou:

- Sprejování pouze na jeden z povrchů
- Nízká viskozita.
- Jednoduché sprejování.
- Vynikající výtěžek.
- Vysoký obsah sušiny.
- Nízké emise rozpouštědel a pachů do ovzduší.

Základ.....Syntetický kaučuk a pryskyřice v roztoku organických rozpouštědel. Produkt byl vyroben v souladu s platnými právními předpisy.

BarvaPrůhledná či červená (na vyžádání)

Sušina.....47,5 % (+/-3,5)

Viskozita.....250 mPas Brookfield (+/-25), při 20 °C

Kategorie.....Hořlavý.

Aplikační nástroje.....Sprejová pistol s tryskou o průměru 1,5/1,7 mm a tlakem vzduchu alespoň 4/5 atm. Sprejujte pomocí pistole s kalíškem, čerpadla duální membránou či ponorného čerpadlem.

Metoda použití.....Ujistěte se, že materiály připravené k lepení jsou čisté a neobsahují stopy prachu apod.; nasprejujte rovnoměrnou vrstvu lepidla na jeden z povrchů ze vzdálenosti asi 50 cm, vyčkejte alespoň 30 sekund a maximálně 3 minuty (v závislosti na podmínkách prostředí) a poté spojte povrchy a stlačte k sobě. Pro lepení povrchů pod značným napětím doporučujeme produkt nasprejovat na oba povrchy, které k sobě následně mohou být připojeny po asi 15 minutách. Lepicí proces můžete považovat za kompletní po 48 hodinách.

Skladování Asi 6 měsíců v uzavřeném, originálním balení při pokojové teplotě (+10°/+40 °C).

Balení Sudy o čisté hmotnosti 20 nebo 170 kg.

Varování.....Vzhledem k tomu, že Respan K/8 E není kompatibilní s ostatními produkty, doporučujeme sprejové systémy před použitím vymýt. Během zimy ponechte produkt ve vytápěné místnosti. Před použitím promíchejte.

Jestliže lepíte kůži/tkaniny/syntetiku bílé nebo světlé barvy, kontaktujte předem FRABO ADESIVI S.p.A.

Toto lepidlo nepoužívejte pro lepení materiálů potažených PVC a produkty z něj odvozenými. Z dlouhodobého hlediska mohou plastifikátory obsažené v těchto syntetických materiálech ovlivnit soudržnost.

Informace ohledně vlastností a aplikace produktu jsou pouze orientační. Jsou však založeny na experimentech a testech provedených v našich laboratořích, FRABO ADESIVI spa nijak negarantuje a odmítá veškerou zodpovědnost za jakékoli problémy, které by mohly vyplývat z použití výše popsaneho produktu.